Mini-Kugelhähne in Edelstahl 1.4401 Serie X29





» Kompakte Abmessungen
» Maximaler Durchfluss
» Leicht bedienbarer Hebel

Diese Mini-Kugelhähne werden zum Öffnen oder Schließen von Luft oder anderen Fluiden in industriellen Anwendungen genutzt. Speziell geeignet sind sie im Bereich von aggressiven Fluiden oder Gasen und bei extrem beengten Platzverhältnissen.

Die miniaturisierten Abmessungen und das geringe Gewicht der Serie X29 ermöglichen eine problemlose Installation an jeder Stelle des Systems, auch dank des Gewindeanschlusses.


ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

Funktion	2/2-Wege
Bauart	Handhebel 90°
Anschlüsse	G1/4", G3/8", G1/2", R1/4", R3/8", R1/2"
Nennweite	7 mm ÷ 9,2 mm
Betriebsdruck	0 bar ÷ 10 bar
Betriebstemperatur	-15 °C ÷ 80 °C
Werkstoffe	Ventilkörper, Stößel, Kugel: Edelstahl 1.4401 Dichtung für Kugel: PTFE; Dichtung am Hebel: FKM Hebel: Aluminium
Medium	Druckluft, Inertgase, Wasser, Öl und alle anderen, die mit den Werkstoffen der Rückschlagventile verträglich sind


Mini-Kugelhähne Mod. X2943



2/2-Wege mit Innengewinde zylindrisch



VN39




PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	d	DN	E	L	M	N	SW
X2943 1/4	G1/4	7	23	42	26	23	22
X2943 3/8	G3/8	7	23	42	26	22,5	22
X2943 1/2	G1/2	9,2	23	46	28	23	25


Mini-Kugelhähne Mod. X2944



2/2-Wege mit Außengewinde/Innengewinde zylindrisch



VN39



PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	d	D	DN	E	L	M	N	SW
X2944 1/4-1/4	G1/4	R1/4	7	23	40	26,5	23	22
X2944 3/8-3/8	G3/8	R3/8	7	23	40	26,5	23	22
X2944 1/2-1/2	G1/2	R1/2	9,2	23	45,6	28,3	23	25

Modell- und Maßänderungen vorbehalten. Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de
Aktuelle Informationen über das Produktsortiment von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter http://catalogue.camozzi.com/.