Mini valvole a sfera in Acciaio Inox 316 Serie X29





» Dimensioni compatte
» Massima portata
» Leva facile da azionare

Le mini valvole a sfera gestiscono l'apertura o la chiusura di aria o di fluidi in applicazioni industriali caratterizzate da spazi estremamente ridotti e ambienti con presenza di fluidi o gas aggressivi.

Le dimensioni miniaturizzate e il peso contenuto della Serie X29 permettono un'installazione facile in qualsiasi punto dell'impianto, anche grazie all'attacco filettato.


CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione	2/2 vie
Azionamento	rotazione leva di 90°
Attacchi	G1/4, G3/8, G1/2, R1/4, R3/8, R1/2
Diametro orifizio	da 7 mm a 9.2 mm
Pressione d'esercizio	0 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio	-15 °C ÷ 80 °C
Materiali	corpo, stelo, sfera: acciaio inox 316; guarnizioni a sfera: PTFE; anello di tenuta stelo: FKM; Leva: alluminio
Fluido	aria compressa, gas inerti, acqua, olio e tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti delle mini valvole a sfera


Mini valvole a sfera Mod. X2943

2/2 in linea, filettature BSPP femmina-femmina





VN39




DIMENSIONI							
Mod.	d	DN	E	L	M	N	SW
X2943 1/4	G1/4	7	23	42	26	23	22
X2943 3/8	G3/8	7	23	42	26	23	22
X2943 1/2	G1/2	9,2	23	46	28	23	25


Mini valvole a sfera Mod. X2944

2/2 in linea, filettatura maschio BSPT-Femmina BSPP





VN39



DIMENSIONI								
Mod.	d	D	DN	E	L	M	N	SW
X2944 1/4-1/4	G1/4	R1/4	7	23	40	26,5	23	22
X2944 3/8-3/8	G3/8	R3/8	7	23	40	26,5	23	22
X2944 1/2-1/2	G1/2	R1/2	9,2	23	45,6	28,3	23	25

Prodotti destinati all'industria. Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.
Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito http://catalogue.camozzi.com/.