Valvole di scarico rapido in Acciaio Inox 316L Serie XVSC



» Adatte per scaricare velocemente l'aria contenuta in serbatoi, impianti o camere dei cilindri

» Versioni filettate


Le valvole di scarico rapido Serie XVSC sono comunemente impiegate per aumentare la velocità dei cilindri o per depressurizzare velocemente serbatoi contenenti aria compressa in ambienti con presenza di fluidi o gas aggressivi.


CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppo valvola	valvole automatiche
Costruzione	ad otturatore
Materiali	in acciaio inox 316L guarnizioni FKM 1/8 1/4 guarnizioni poliuretano 3/8 1/2
Fissaggio	in qualsiasi posizione
Attacchi	G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT
Temperatura d'esercizio	1/8 1/4 GAS/NPT -10°C ÷ +120°C 3/8 1/2 GAS/NPT -20°C ÷ +80°C
Fluido	aria filtrata senza lubrificazione

Valvole di scarico rapido Serie XVSC







DIMENSIONI					
Mod.	d	M	L	L1	SW
XVSC 1/8	G1/8	16	37	32	22
XVSC 1/4	G1/4	16.5	37.5	31.5	22
XVSC 3/8	G3/8	19	44	37	26
XVSC 1/2	G1/2	31	54	45	32
XVSC 1/8PT	1/8NPT	16	37	32	22
XVSC 1/4PT	1/4NPT	16	37	32	22
XVSC 3/8PT	3/8NPT	19	44	37	26
XVSC 1/2PT	1/2NPT	31	54	45	32

Prodotti destinati all'industria. Condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.camozzi.com.
Nel presente documento sono illustrati brevemente i prodotti offerti da Camozzi Automation alla data di pubblicazione del documento stesso.
Per una visione completa ed aggiornata della gamma produttiva di Camozzi Automation, Vi invitiamo a consultare il catalogo online sul sito http://catalogue.camozzi.com/.