ACCESSORIES

GUAINE TESSILI DI PROTEZIONE GT / *GT TEXTILE PROTECTION SHEATHS*



Codice articolo *Article Code*	Larghezza *Width*	Diametro *Diameter*	Peso *Weight*	Pezzatura *Lenght*
	mm	mm	g/m	mt
GT35	35	20	27	100
GT40	40	22	32	100
GT45	45	25	34	100
GT50	50	28	38	100
GT55	55	32	42	100
GT60	60	35	45	100
GT65	65	38	48	100
GT80	80	45	60	100
GT90	90	50	65	100
GT120	120	70	96	100
GT150	150	90	112	100

COLORE: NERO* standard.

Altri colori disponibili su richiesta*

R = Rosso G = Giallo

B = Blu V = Verde

OPZIONI*:

- Marcatura personalizzata
- Certificazione MSHA IC332-08

*quantitativi minimi richiesti

COLOUR: *BLACK* standard.*

*Other colours available on request**

R = Red *G = Yellow*

B = Blue *V = Green*

OPTIONS*:

- *Customized branding*
- *MSHA IC332-08 certification*

**minimum order quantities required*

Caratteristiche Tecniche:

- adatte per la protezione o il raggruppamento di uno o più tubi
- schermatura contro i getti d'olio e contenimento dell'olio secondo ISO 3457
- realizzate in fibra di poliestere ad alta tenacità
- ottima resistenza all'abrasione e alle sollecitazioni meccaniche
- ottima resistenza al calore e bassa conducibilità termica
- adatte per applicazioni in esterno grazie all'ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti climatici
- chimicamente compatibili con una vasta gamma di oli, prodotti organici e solventi

Temperature di esercizio:

- Da -40°C a +100°C
- Da -40°F a +212°F

Technical Features:

- *suitable for protection or bundling of one or more hoses*
- *burst shielding against oil jets and oil containment according to ISO 3457*
- *made of high-tenacity polyester fiber*
- *excellent resitance against abrasion and mechanical stress*
- *excellent heat resistance and low thermal conductivity*
- *suitable for outdoor applications thanks to excellent resistance against UV rays and climatic agents*
- *chemically compatible with a huge range of oils and organic products and solvents*

Working Temperature:

- *From -40°C to +100°C*
- *From -40°F to +212°F*



