
## MASCHIO METRICO CON SVASATURA CONICA 60°
*METRIC MALE WITH 60° CONICAL BORE*

**AGM**

| | |
|---|---|
| Tipo di connessione *Connection Type* | Filetto maschio metrico *Male Metric Thread* |
| Tipo di tenuta *Sealing Type* | Svasatura conica 60° *60° Conical Bore* |
| Materiale *Material* | Acciaio AVP *Carbon Steel* |
| Finitura superficiale *Surface Finishing* | Zincatura trivalente *Zinc Plating* |






| Codice *Part Number* | Diametro tubo *Hose Size* | | | Filetto *Thread* | Dimensioni *Dimensions* (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | inch | mm | size | T | C | d | E |
| RPMD1215316 | 3/16" | 4,8 | 03 | M12x1,5 | 25 | 3 | 17 |
| RPMD121514 | 1/4" | 6,4 | 04 | M12x1,5 | 26 | 4 | 17 |
| RPMD141514 | 1/4" | 6,4 | 04 | M14x1,5 | 26 | 4 | 19 |
| RPMD161514 | 1/4" | 6,4 | 04 | M16x1,5 | 26 | 4 | 22 |
| RPMD1615516 | 5/16" | 8,0 | 05 | M16x1,5 | 26 | 5,5 | 22 |
| RPMD1815516 | 5/16" | 8,0 | 05 | M18x1,5 | 27 | 5,5 | 24 |
| RPMD141538 | 3/8" | 9,5 | 06 | M14x1,5 | 26 | 7 | 19 |
| RPMD161538 | 3/8" | 9,5 | 06 | M16x1,5 | 26 | 7 | 22 |
| RPMD181538 | 3/8" | 9,5 | 06 | M18x1,5 | 27 | 7 | 24 |
| RPMD181512 | 1/2" | 12,7 | 08 | M18x1,5 | 28 | 9,5 | 24 |
| RPMD221512 | 1/2" | 12,7 | 08 | M22x1,5 | 30 | 9,5 | 27 |
| RPMD261558 | 5/8" | 16,0 | 10 | M26x1,5 | 32 | 12 | 32 |
| RPMD261534 | 3/4" | 19,0 | 12 | M26x1,5 | 33 | 15 | 32 |
| RPMD301534 | 3/4" | 19,0 | 12 | M30x1,5 | 36 | 15 | 36 |
| RPMD38151 | 1" | 25,4 | 16 | M38x1,5 | 37 | 20 | 46 |
| RPMD4515114 | 1"1/4 | 31,8 | 20 | M45x1,5 | 39 | 26 | 55 |