
MASCHIO METRICO SVASATURA 24° SERIE LEGGERA
METRIC MALE WITH 24° CONICAL BORE LIGHT SERIES

CEL

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto maschio metrico *Male Metric Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura conica 24° *24° Conical Bore*
Normativa *Standard*	DIN 3861
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*





Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Codolo *Pipe*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T		C	d	E
RPMDK0L1215186	1/8"	3,5	02	M12x1,5	6	19	1,9	14
RPMDK0L1215486	5/32"	4,0	02,5	M12x1,5	6	19	2,4	14
RPMDK0L12153166	3/16"	4,8	03	M12x1,5	6	22	3	14
RPMDK0L1215146	1/4"	6,4	04	M12x1,5	6	23	4	14
RPMDK0L1415148	1/4"	6,4	04	M14x1,5	8	22	4	15
RPMDK0L16151410	1/4"	6,4	04	M16x1,5	10	23	4	17
RPMDK0L18151412	1/4"	6,4	04	M18x1,5	12	24	4	19
RPMDK0L14155168	5/16"	8,0	05	M14x1,5	8	22	5,5	15
RPMDK0L16155161	5/16"	8,0	05	M16x1,5	10	23	5,5	17
RPMDK0L18155161	5/16"	8,0	05	M18x1,5	12	24	5,5	19
RPMDK0L16153810	3/8"	9,5	06	M16x1,5	10	23	7	17
RPMDK0L18153812	3/8"	9,5	06	M18x1,5	12	24	7	19
RPMDK0L22153815	3/8"	9,5	06	M22x1,5	15	25	7	22
RPMDK0L18151212	1/2"	12,7	08	M18x1,5	12	25	9,5	19
RPMDK0L22151215	1/2"	12,7	08	M22x1,5	15	26	9,5	22
RPMDK0L26151218	1/2"	12,7	08	M26x1,5	18	27	9,5	27
RPMDK0L26155818	5/8"	16,0	10	M26x1,5	18	27	12	27
RPMDK0L26153418	3/4"	19,0	12	M26x1,5	18	28	15	27
RPMDK0L302342	3/4"	19,0	12	M30x2	22	33	15	30
RPMDK0L362128	1"	25,4	16	M36x2	28	32	20	36
RPMDK0L45211435	1"1/4	31,8	20	M45x2	35	36	26	46
RPMDK0L52211242	1"1/2	38,1	24	M52x2	42	38	32	55