
FEMMINA JIC SVASATURA CONICA 74°
JIC FEMALE WITH 74° CONICAL BORE

DKJ

Tipo di connessione *Connection Type*	Filetto femmina UN/UNF *Female UN/UNF Thread*
Tipo di tenuta *Sealing Type*	Svasatura Conica 74° *74° Conical Bore*
Normativa *Standard*	SAE J514
Materiale *Material*	Acciaio AVP *Carbon Steel*
Finitura superficiale *Surface Finishing*	Zincatura trivalente *Zinc Plating*





Codice *Part Number*	Diametro tubo *Hose Size*			Filetto *Thread*	Dimensioni *Dimensions* (mm)		
	inch	mm	size	T	C	d	E
RPFD516J18	1/8"	3,5	02	5/16"-24	-	1,9	-
RPFD12J18	1/8"	3,5	02	1/2"-20	15	1,9	17
RPFD716J18	1/8"	3,5	02	7/16"-20	-	1,9	-
RPFD12J48	5/32"	4,0	02,5	1/2"-20	-	2,4	17
RPFD716J316	3/16"	4,8	03	7/16"-20	15	3	15
RPFD716J14	1/4"	6,4	04	7/16"-20	15	4	15
RPFD12J14	1/4"	6,4	04	1/2"-20	15	4	17
RPFD916J14	1/4"	6,4	04	9/16"-18	16	4	19
RPFD12J516	5/16"	8,0	05	1/2"-20	15	5,5	17
RPFD916J516	5/16"	8,0	05	9/16"-18	16	5,5	19
RPFD916J38	3/8"	9,5	06	9/16"-18	16	7	19
RPFD58J38	3/8"	9,5	06	5/8"-18 (SAE 45°)	15	7	22
RPFD34J38	3/8"	9,5	06	3/4"-16	16	7	24
RPFD34J12	1/2"	12,7	08	3/4"-16	17	9,5	24
RPFD78J12	1/2"	12,7	08	7/8"-14	19	9,5	27
RPFD78J58	5/8"	16,0	10	7/8"-14	19	12	27
RPFD1116J58	5/8"	16,0	10	1"1/16-12	19	12	32
RPFD1116J34	3/4"	19,0	12	1"1/16-12	20	15	32
RPFD1316J34	3/4"	19,0	12	1"3/16-12	21	15	36
RPFD1516J34	3/4"	19,0	12	1"5/16-12	21	15	38
RPFD1516J1	1"	25,4	16	1"5/16-12	22	20	38