MT1E
STATIC PRESSURE



Caratteristiche principali

- **Pressione da 350 a 190 bar - Solo per applicazioni statiche**
- **Soluzione conduttiva ad alta pressione per vernici e solventi**

Main Features

- ***Pressure from 350 to 190 bar - Static applications only***
- ***High pressure conductive solution for paints and solvents***

Caratteristiche tecniche

- **Caratteristiche tecnico-costruttive:**

Anima interna in polietilene, rinforzo con una treccia in acciaio ad alta resistenza, ricopertura esterna in poliuretano antiabrasione.

- **Temperature di utilizzo:**

Da -20°C a +60°C (da *-4°F a +140°F).*

- **Pressioni d'esercizio:**

Rapporto di sicurezza 1:4.
Pressione da 350 a 190 bar - Solo per applicazioni statiche.

Technical Features

- ***Technical-constructive features:***

Inner core in polyethylene, reinforcement in high tensile steel braid and exterior covering in antiabrasion polyurethane.

- ***Working temperature:***

from -20°C to +60°C (from -4°F to +140°F).

- ***Working pressure:***

Safety ratio 1:4.
Pressure from 350 to 190 bar - Static applications only.

Scheda tecnica - *Data Sheet*

CODE	inch	-dash	mm	DN	inch	mm	bar	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft	FERRULE CODE
			ID			OD		1:4 WP		R MIN	g		
MT120000E	3/16"	-3	4.8	5	0.394	10.0	350	5075	30	1.18	126	0.085	BP316R7
MT130000E	1/4"	-4	6.4	6	0.469	11.9	300	4350	40	1.57	166	0.112	BP14MT1
MT140000E	5/16"	-5	8.0	8	0.551	14.0	240	3480	50	1.97	205	0.138	BP516R7V
MT150000E	3/8"	-6	9.7	10	0.630	16.0	225	3262	60	2.36	246	0.165	BP38R7V
MT160000E	1/2"	-8	13.0	12	0.756	19.2	190	2755	75	2.95	314	0.211	BP12R7V