GR7

TUBO RACCORDATO PER INGRASSATORI

HOSE ASSEMBLIES FOR GREASE GUNS



Caratteristiche principali

- **Peso ridotto e compattezza**
- **Elevata flessibilità**
- **Resistente al kinking**
- **Soluzione pronta all'installazione**

Main Features

- ***Low weight and compactness***
- ***High flexibility***
- ***Kinking resistant***
- ***Ready for installation***

Caratteristiche tecniche

- **Caratteristiche tecnico-costruttive:**

Anima in poliestere o polietilene, rinforzo trecciato in fibra di poliestere e rivestimento esterno in poliuretano nero opaco.

- **Temperature di esercizio:**

Da -40°C (-40°F) a +80°C (+176°F).
In caso di acqua, o fluidi a base acquosa, la temperatura massima di lavoro è di +70°C (+158°F). Temperature superiori a +80°C possono ridurre la durata di vita utile del tubo.

- **Valore max. di vuoto:**

pressione assoluta 0.93bar; 700 mmHg.
(pressione assoluta 13.5 psi; 27.5 inchHg).

- **Variazione max. di lunghezza alla pressione di esercizio:**

Da -1.5% a +1.5%

- **Specifiche:**

Tubi conformi alla normativa DIN 1283.

Technical Features

- ***Technical-constructive Features:***

Inner core of polyester or polyethylene, braided reinforcement of polyester fiber and outer covering of matte black polyurethane.

- ***Working Temperatures:***

From -40°C (-40°F) to +80°C (+176°F).
Max. working temperature with water or water based fluids is +70°C (+158°F).Temperatures higher than +80°C may reduce hose lifespan.

- ***Max. Vacuum Value:***

absolute pressure 0.93bar; 700 mmHg.
(absolute pressure 13.5 psi; 27.5 inchHg).

- ***Max. Length Variation at Working Pressure:***

From -1.5% to +1.5%

- ***Specifications:***

These hoses meet DIN 1283 standard.

Scheda tecnica - *Data Sheet*

CODE	mm	inch	DN	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	Hose length mm	FITTINGS TYPE
	ID			OD		MAX WP 1:2.25		MIN BP AT 20°C		R MIN		g		
TR102430018BSP	4.0	0.157	4	10.0	0.394	400	5800	900	13050	35	1.378	75	300	1/8" BSPT
TR102440018	4.0	0.157	4	10.0	0.394	400	5800	900	13050	35	1.378	75	400	1/8" BSPP
TR102440018BSP	4.0	0.157	4	10.0	0.394	400	5800	900	13050	35	1.378	75	400	1/8" BSPT
TR102450018BSP	4.0	0.157	4	10.0	0.394	400	5800	900	13050	35	1.378	75	500	1/8" BSPT
TR102480018BSP	4.0	0.157	4	10.0	0.394	400	5800	900	13050	35	1.378	75	800	1/8" BSPT