

TUBI IN RILSAN® PA11 tipo SR - HL

RILSAN® PA11 type SR TUBES - HL



RILSAN®
BY ARKEMA

Tubi e spirali in Poliammide
Polyamide tubes and spirals

SCHEDA TECNICA - TUBI IN RILSAN® PA11 tipo SR - HL

DATA SHEET - RILSAN® PA11 type SR TUBES - HL

	Ø			PRESSIONE A 23°C PRESSURE AT 23°C		RAGGIO RADIUS		COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS									
Codice Code	Esterno External (mm)	Interno Internal (mm)	Spessore Thickness (mm)	Esercizio Working (bar)	Scoppio Bursting (bar)	Curv. min. min. Bend (mm)	Peso Weight (g/m)	Neutro Natural T	Blu Blue B	Nero Black N	Rosso Red R	Giallo Yellow G	Verde Green V	Arancio Orange A	Pezatura Length (m)	Norma Standard DIN	
T42*SR	4,00	2,00	1,00	91	272	25	9,7	x		x					100	74324-73378	
T425*SR	4,00	2,50	0,75	63	188	36	7,9	x		x					100	73378	
T427*SR	4,00	2,70	0,65	53	160	38	7,0	x		x					100		
T43*SR	4,00	3,00	0,50	40	120	42	5,7	x		x					100		
T53*SR	5,00	3,00	1,00	70	210	29	12,9	x							100		
T535*SR	5,00	3,50	0,75	49	148	30	10,3	x							100		
T63*SR	6,00	3,00	1,50	93	280	36	21,8	x		x					100	73378	
T64*SR	6,00	4,00	1,00	56	168	50	16,2	x		x					100	74324-73378	
T75*SR	7,00	5,00	1,00	47	140	43	19,4	x							100		
T84*SR	8,00	4,00	2,00	93	280	46	38,8			x					100		
T85*SR	8,00	5,00	1,50	64	192	80	31,5	x		x					100	73378	
T86*SR	8,00	6,00	1,00	40	120	102	22,6	x		x					100	74324-73378	
T106*SR	10,00	6,00	2,00	70	210	135	51,7	x							50	73378	
T107*SR	10,00	7,00	1,50	49	148	125	41,2			x					50		
T108*SR	10,00	8,00	1,00	31	92	225	29,1	x							50	74324-73378	
T1210*SR	12,00	10,00	1,00	25	76	250	35,6	x							50		
T15125*SR	15,00	12,50	1,25	25	76	315	55,6	x							50		
T1815*SR	18,00	15,00	1,50	25	76	405	80,1	x							50		

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PA11 SR Neutro - Cod. T86TSR.

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.

Per fluidi a base acquosa temperatura di esercizio +70°C.

NB: il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PA11 SR Natural - Code T86TSR.

Working temperature: from -40°C to +80°C.

Max. working temperature of fluids containing water +70°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

