TUBI IN POLIAMMIDE PA12 tipo SR - HL
POLYAMIDE PA12 type SR TUBES - HL



SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIAMMIDE PA12 tipo SR - HL
DATA SHEET - POLYAMIDE PA12 type SR TUBES - HL

	Ø			PRESSIONE A 23°C *PRESSURE AT 23°C*		RAGGIO *RADIUS*		COLORI DISPONIBILI *AVAILABLE COLOURS*								
Codice *Code*	Esterno *External* (mm)	Interno *Internal* (mm)	Spessore *Thickness* (mm)	Esercizio *Working* (bar)	Scoppio *Bursting* (bar)	Curv. min. *min. Bend* (mm)	Peso *Weight* (g/m)	Neutro *Natural* T	Blu *Blue* B	Nero *Black* N	Rosso *Red* R	Giallo *Yellow* G	Verde *Green* V	Arancio *Orange* A	Pezzatura *Length* (m)	Norma *Standard* DIN
TA42*SR	4,00	2,00	1,00	91	272	25	9,5	x		x					100	74324-73378
TA425*SR	4,00	2,50	0,75	63	188	36	7,7	x		x					100	73378
TA427*SR	4,00	2,70	0,65	53	160	38	6,9	x		x					100	
TA43*SR	4,00	3,00	0,50	40	120	42	5,5	x		x					100	
TA53*SR	5,00	3,00	1,00	70	210	29	12,7	x							100	
TA535*SR	5,00	3,50	0,75	49	148	30	10,1	x							100	
TA63*SR	6,00	3,00	1,50	93	280	36	21,4	x		x					100	73378
TA64*SR	6,00	4,00	1,00	56	168	50	15,9	x		x					100	74324-73378
TA75*SR	7,00	5,00	1,00	47	140	43	19	x							100	
TA84*SR	8,00	4,00	2,00	93	280	46	38,1			x					100	
TA85*SR	8,00	5,00	1,50	64	192	80	30,9	x		x					100	73378
TA86*SR	8,00	6,00	1,00	40	120	102	22,2	x		x					100	74324-73378
TA9525*SR	9,52	5,00	2,26	87	260	120	52			x					100	
TA106*SR	10,00	6,00	2,00	70	210	135	50,7	x							50	73378
TA107*SR	10,00	7,00	1,50	49	148	125	40,4			x					50	
TA108*SR	10,00	8,00	1,00	31	92	225	28,5	x							50	74324-73378
TA1210*SR	12,00	10,00	1,00	25	76	250	34,9	x							50	
TA1277*SR	12,70	7,00	2,85	87	260	120	89			x					50	
TA15125*SR	15,00	12,50	1,25	25	76	315	54,5	x							50	
TA1815*SR	18,00	15,00	1,50	25	76	405	78,5	x							50	

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.
ESEMPIO: Tubo 8x6 PA12 SR Neutro - Cod. TA86TSR.
Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Per fluidi a base acquosa temperatura di esercizio +70°C.
NB: il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

*NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.*
EXAMPLE: Tube 8x6 PA12 SR Natural - Code TA86TSR.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Max. working temperature of fluids containing water +70°C.
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA
PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

