TUBI IN POLIURETANO TRASPARENTE tipo SH98
TRANSPARENT POLYURETHANE SH98 TUBES



SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIURETANO TRASPARENTE tipo SH98
DATA SHEET - TRANSPARENT POLYURETHANE SH98 TUBES

	Ø			PRESSIONE A 23°C *PRESSURE AT 23°C*		RAGGIO *RADIUS*		COLORI DISPONIBILI *AVAILABLE COLOURS*							
Codice *Code*	Esterno *External* (mm)	Interno *Internal* (mm)	Spessore *Thickness* (mm)	Esercizio *Working* (bar)	Scoppio *Bursting* (bar)	Curv. min. *min. Bend* (mm)	Peso *Weight* (g/m)	Neutro *Natural* T	Blu *Blue* B	Nero *Black* N	Rosso *Red* R	Giallo *Yellow* G	Verde *Green* V	Arancio *Orange* A	Pezzatura *Length* (m)
PUX42*	4	2	1	19	56	11	11,5	x	x		x				100
PUX425*	4	2,5	0,75	13	40	15	9,3	x	x		x				100
PUX53*	5	3	1	15	46	14	15,3	x	x		x				100
PUX64*	6	4	1	13	40	18	19,2	x	x		x				100
PUX85*	8	5	1,5	17	52	25	37,4	x	x		x				100
PUX855*	8	5,5	1,25	12	36	30	32,3	x	x		x				100
PUX86*	8	6	1	9	28	35	26,8	x	x		x				100
PUX1065*	10	6,5	1,75	13	40	30	55,3	x	x		x				100
PUX107*	10	7	1,5	11	34	30	48,8	x	x		x				100
PUX1075*	10	7,5	1,25	9	26	40	41,9	x	x		x				100
PUX108*	10	8	1	7	22	45	34,5	x	x		x				100
PUX128*	12	8	2	9	28	50	76,6	x	x		x				100
PUX129*	12	9	1,5	8	24	50	60,3	x	x		x				100

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.
ESEMPIO: Tubo 8x6 PUX Blu - Cod. PUX86B.
Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.

NB: In the code there is an, this must be replaced with the colour code of the tube.*
EXAMPLE: Tube 8x6 PUX Blue - Code PUX86B.
Working temperature: from -20°C to +60°C.

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA
PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

