# JC8X-3600
## EXTRA TOUGH




## Caratteristiche principali

- **Pressione costante 250 bar / 3.600 psi**
- **Eccezionale resistenza al kinking e torsione**
- **Limitate espansione volumetrica e perdite di carico**
- **Soluzione ideale per pulizia reti allevamenti ittici**

## *Main features*

- ***Constant pressure 250 bar / 3.600 psi***
- ***Ultra kinking and torsion resistance***
- ***Low volumetric expansion and pressure losses***
- ***Ultimate solution for fish farming net cleaning***

## Caratteristiche tecniche

- **Caratteristiche tecnico-costruttive:**

Anima interna in compound poliolefinico, rinforzo con 2 o più trecce in fibra tessile ad alta tenacità e rivestimento esterno microforato in poliuretano water-proof, stabilizzato ai raggi UV e resistente all'idrolisi, per applicazioni all'esterno, in ambienti particolarmente umidi e salini.

- **Applicazioni:**

Le tubazioni della serie JC8X sono state progettate per applicazioni di pulizia delle reti da pesca.

- **Temperature di utilizzo:**

da -40°C a +55°C (Da -40°F a +131°F)

- **Pressioni d'esercizio:**

rapporto di sicurezza 1:2.5

- **Colore:**

Rosso, a richiesta altri colori.

- **Lunghezza pezzature:**

disponibili secondo necessità, fino a 350 metri.

## *Technical Features*

- ***Technical-constructive features:***

*Inner core in polyolefin compound, 2 or more reinforcement braids in high tenacity textile fibers and outside covering in pinpricked water-proof polyurethane, stabilized to UV rays and resistant to hydrolysis for outdoor applications, in environments having high humidity and saline levels.*

- ***Applications:***

*The JC8X Series hoses have been designed for fish farming net cleaning applications.*

- ***Working temperature:***

*from -40°C to +55°C (From -40°F to +131°F)*

- ***Working pressure:***

*Safety ratio 1:2.5*

- ***Colour:***

*Red, others colors available upon request.*

- ***Reels length:***

*Availables upon request, up to 350mts.*

## Scheda tecnica - *Data Sheet*




| CODE | inch | -dash | mm | DN | inch | mm | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | ibs/ft | FERRULE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC8X87105 | 3/4" | -12 | 19.4 | 19 | 1.275 | 32.4 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 120 | 4.724 | 585 | 0.3931 | BPI34MTKM |
| JC8X97105 | 1" | -16 | 25.6 | 25 | 1.582 | 40.2 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 150 | 5.905 | 800 | 0.5375 | BPI1MTKM |
| JC8X107105 | 1" 1/4 | -20 | 32.0 | 32 | 1.898 | 48.2 | 250 | 3625 | 625 | 9065 | 235 | 9.251 | 1063 | 0.7143 | BPI114R2T |