JET WASH



Caratteristiche principali

- **Eccezionale scivolosità e resistenza all'abrasione**
- **Flessibile e resistente al kinking**
- **Per lavaggio industriale e serre a media pressione in applicazioni di orticoltura**

Main features

- ***Super sliding and abrasion resistant***
- ***Flexible and kinking resistant***
- ***For mid-pressure industrial and greenhouse cleaning in horticulture applications***

Caratteristiche tecniche

- **Caratteristiche tecnico-costruttive:**

Anima interna in polietilene, rinforzo con treccia in fibra ad alta resistenza e rivestimento esterno in poliuretano verde antiabrasione microperforato, stabilizzato ai raggi UV e resistente a microorganismi ed all'idrolisi, per applicazioni all'esterno, in ambienti particolarmente umidi.

- **Applicazioni:**

I tubi della serie Jet Wash sono stati sviluppati per il trasporto di acqua e detergenti per il lavaggio industriale e di serre a media pressione in applicazioni di orticoltura.

- **Pressioni d'esercizio:**

Rapporto di sicurezza 1:2.5

- **Temperature di utilizzo:**

da -40°C a +55°C (-40°F a +131°F).

- **Variazione longitudinale:**

+/- 1.5%

- **Lunghezza pezzature:**

disponibili secondo necessità, fino a 350 metri.

Technical Features

- ***Technical-constructive features:***

Inner core in polyethylene, reinforcement in high tensile fiber braid and chemically bonded outside pin-pricked covering in anti-abrasion green polyurethane, stabilized to UV light, and resistant to microorganisms and hydrolysis for outdoor applications, in environments having high humidity levels.

- ***Applications:***

The JW series hoses have been developed for conveying water and detergents in mid-pressure industrial and greenhouse cleaning in horticulture applications.

- ***Working pressure:***

Safety ratio 1:2.5

- ***Working temperature:***

from -40° to +55°C (-40°F a +131°F).

- ***Length variation:***

+/- 1.5%

- ***Reels length:***

Availables upon request, up to 350mts.

Scheda tecnica - *Data Sheet*

CODE	inch	-dash	mm	DN	inch	mm	bar	psi	mm	inch	g/m	ibs/ft	FERRULE CODE
			ID		OD		1:2.5 WP		R MIN		g		
JW57109AR	3/8"	-6	9.7	10	0.594	15.1	100	1450	50	1.969	111	0.075	BP38R7V
JW57109AR	1/2"	-8	12.5	12	0.728	18.5	100	1450	80	3.150	150	0.101	BP12R7V
JW77109R	5/8"	-10	16.0	16	0.906	23.0	100	1450	120	4.724	223	0.150	BP58R7V
JW87109AR	3/4"	-12	19.2	19	1.047	26.6	100	1450	180	7.087	272	0.183	BP34R7V